

### SOMMARIO

- 3 Impostazioni account di posta
- 6 Configurazione IMAP
- 8 Configurazione POP3
- 10 Impostazioni avanzate



# Configurazione di un account di posta elettronica su Mozilla Thunderbird.

1. Apri Mozilla Thunderbird.





2. Quando vi si apre la finestra "Si desidera un nuovo indirizzo di posta?" cliccare su "Saltare questo passaggio e utilizzare un indirizzo esistente"





3. Impostare il vostro account di posta.

Inserisci il nome e cognome da visualizzare.

Inserisci il proprio indirizzo email al posto di "info@esempio.com".

Inserisci la propria password.

Quindi cliccare su Continua.

Impostazione acco	ount di posta	×
<u>N</u> ome:	Nome Cognome	Nome da visualizzare
Indirizzo email:	info@esempio.com	
<u>P</u> assword:	•••••	
	Ricorda pass <u>w</u> ord	
Registrare un r	uovo account	Continua Annulla
		attel
		2)



## 4. Attendere la fine della Ricerca dei parametri di configurazione.

ount di posta				
Nome Cognome info@esempio.com •••••• Ricorda pass <u>w</u> ord	Nome da visualizzare			
so dei parametri di conf	ìgurazione provando	nomi di server	comunemen	te utilizzati 🜔
uovo account Configur	razione <u>m</u> anuale	Int <u>e</u> rrompi	⊆ontinua	Annulla
	Nome Cognome info@esempio.com info@esempio.com Ricorda password	Nome Cognome   info@esempio.com   ●●●●●●●   ●●●●●●●   ● Ricorda password    so dei parametri di configurazione provando  uovo account Configurazione manuale	Nome Cognome   Info@esempio.com   ●●●●●●●●   ● Ricorda password    So dei parametri di configurazione provando nomi di server  uuovo account Configurazione manuale Interrompi	Nome Cognome       Nome da visualizzare         info@esempio.com       •••••••         ••••••••       •         Image: The second construction of the seco



5. Se vuoi utilizzare il server IMAP, clicca su "IMAP (cartelle remote)". Quindi cliccare su "Configurazione manuale".

<u>N</u> ome:	Nome Cognome Nome da visualizzare
Indirizzo email:	info@esempio.com
Password:	•••••
	Ricorda pass <u>w</u> ord
	and the second
Sono state rileva	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati
Sono state rileva	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati
Sono state rileva	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati celle remote) O POP3 (tenere la posta sul proprio computer)
Sono state rileva	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati celle remote) O POP3 (tenere la posta sul proprio computer) IMAP, mail.esempio.com
Sono state rileva	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati celle remote) O POP3 (tenere la posta sul proprio computer) IMAP, mail.esempio.com SMTP, mail.esempio.com
Sono state rileva IMAP (cart In entrata: In uscita: Nome utente:	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati celle remote) O POP3 (tenere la posta sul proprio computer) IMAP, mail.esempio.com SMTP, mail.esempio.com info@esempio.com



#### 6. Configura i parametri del server in entrata IMAP come in figura.

Per Server posta in arrivo, inserisci mail.esempio.com come Nome Server. Indicare 143 come il numero della porta. Impostare SSL su Nessuno.

Selezionare l'autenticazione del tipo "Password normale".

Configura i parametri del server in uscita SMTP come in figura.

Per Server posta in uscita, inserisci mail.esempio.com come Nome Server.

Indicare 25 come il numero della porta. Impostare SSL su Nessuno.

Selezionare l'autenticazione del tipo "Password normale".

Alla voce "Nome utente" inserire la propria username completa, uguale a quella già inserita in precedenza.

mpostazione acc	ount di poste	2						X
<u>N</u> ome:	Nome Cognon	Nome da visualizzare						
Indirizzo email:	info@esempio	.com						
Password:								
	Ricorda pa	ass <u>w</u> ord						
Sono state rilev	ate le seguenti i	mpostazioni provando nomi di serve	r comun	ement	te utilizzati			
		Nome server	Porta		SSL		Autenticazione	
In entrata:	IMAP 💌	mail.esempio.com	143	~	Nessuno	~	Password normale	~
In uscita:	SMTP	mail.esempio.com 🛛 👻	25	~	Nessuno	~	Password normale	~
Nome utente:	In entrata:	info@esempio.com			In uscita:		info@esempio.com	
					_			
<u>R</u> egistrare un r	nuovo account	Configurazione avanzata			Riesa	minare	Fatto Ani	nulla
							60	

Quindi clicca su "Fatto".



#### 7. Attendere il controllo della password.

Indirizzo email:	info@esempio	Nome da visualizzare			
Password:	•••••				
	Ricorda pa	iss <u>w</u> ord			
	-				
Controllo pass	word 🔿				
		Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	IMAP 💌	mail.esempio.com	143	✓ Nessuno	Password normale
	SMTP	mail.esempio.com 💌	25	Nessuno	Password normale
In uscita:				To useita:	info@esempio.com
In uscita: Nome utente:	In entrata:	info@esempio.com		- In userear	



# 8.Se invece scegli il server POP3, clicca su **POP3**. Quindi clicca su **Configurazione manuale**.

Impostazione acc	ount di posta	×
<u>N</u> ome:	Nome Cognome Nome da visualizzare	
Indirizzo email:	info@esempio.com	
<u>P</u> assword:		
	Ricorda password	
Sono state rileva	ate le seguenti impostazioni provando nomi di server comunemente utilizzati	
O IMAP (cart	elle remote) OPP3 (tenere la posta sul proprio computer)	
	an	
In entrata:	POP3, mail.esempie.com	
In uscita:	SMTP, mail.esempio.com	
Nome utente:		
<u> </u>		
Registrare un r	nuovo account Configurazione manuale Eatto Annulla	
	au.)	



#### 9. Configura i parametri del server in entrata POP3 come in figura.

Per Server posta in arrivo, inserisci mail.esempio.com come Nome Server. Indicare 110 come il numero della porta. Impostare SSL su Nessuno. Selezionare l'autenticazione del tipo "Password normale".

Configura i parametri del server in uscita SMTP come in figura.

Per Server posta in uscita, inserisci mail.esempio.com come Nome Server.

Indicare 25 come il numero della porta. Impostare SSL su Nessuno.

Selezionare l'autenticazione del tipo "Password normale".

Alla voce "Nome utente" inserire la propria username completa, uguale a quella già inserita in precedenza.

Impostazione acc	ount di posta	1				×
<u>N</u> ome:	Nome Cognom	Nome da visualizzare				
Indirizzo email:	info@esempio	.com				
Password:	•••••					
	Ricorda pa	ss <u>w</u> ord				
Sono state rileva	ate le seguenti ir	mpostazioni provando nomi di serve	r comunement	e utilizzati		
		Nome server	Porta	SSL	Autenticazione	
In entrata:	POP3 🔽	mail.esempio.com	110 🗸	Nessuno 💌	Password normale	
In uscita:	SMTP	mail.esempio.com 🔽	25 🔽	Nessuno	Password normale	
Nome utente:	In entrata:	info@esempio.com		In uscita:	info@esempio.com	
(a. ).						
Registrare un r	nuovo account	<u>Configurazione avanzata</u>		Riesaminare	Eatto Annulla	
					2)	

Quindi clicca su "Fatto".



#### 10. Clicca su "Configurazione avanzata".

<u>N</u> ome:	Nome Cognom	Nome da visualizzare						
Password:	intowesempto							
Cassword	Ricorda pa	assword						
Constant and a set	- t- 1 t- t- t-							
Sono state rilev	ate le seguenti il	mpostazioni provando nomi di servei	r comun	ement	e utilizzati			
		Nome server	Porta		SSL		Autenticazione	
In entrata:	РОРЗ 💌	Nome server mail.esempio.com	Porta 110	~	SSL Nessuno	~	Autenticazione Password normale	~
In entrata: In uscita:	POP3 V	Nome server mail.esempio.com mail.esempio.com	Porta 110 25	~	SSL Nessuno Nessuno	~	Autenticazione Password normale Password normale	*
In entrata: In uscita: Nome utente:	POP3 V SMTP	Nome server mail.esempio.com mail.esempio.com	Porta 110 25	~	SSL Nessuno Nessuno In uscita:	<b>v</b>	Autenticazione Password normale Password normale info@esempio.com	>



### 11. Verifica che i valori **POP3** siano visualizzati come in figura. Quindi clicca su **OK**.

Impostazioni account	
<ul> <li>info@esempio.com</li> <li>Impostazioni server</li> <li>Cartelle e copie</li> <li>Composizione e indirizzi</li> <li>Posta indesiderata</li> <li>Sincronizzazione e archiviazione</li> <li>Ricevute di ritorno</li> <li>Sicurezza</li> <li>info@esempio.com</li> <li>Impostazioni server</li> <li>Cartelle e copie</li> <li>Composizione e indirizzi</li> <li>Posta indesiderata</li> <li>Spazio su disco</li> <li>Ricevute di ritorno</li> <li>Sicurezza</li> <li>Cartelle locali</li> <li>Posta indesiderata</li> <li>Spazio su disco</li> <li>Server in uscita (SMTP)</li> </ul>	Impostazioni server         Tipo di server:       Server posta POP         Nome server:       mail.esempio.com         Mome utente:       info@esempio.com         Impostazioni di sicurezza       Sicurezza della connessione:         Sicurezza della connessione:       Nessuno         Metodo di gutenticazione:       Password normale         Impostazioni server       Controlla nuovi messaggi all'avvio         Controlla nuovi messaggi ogni       10 \$\overline\$ minuti         Scarica automaticamente nuovi messaggi       Preleva soltanto le intestazioni         Lascia i messaggi sul server       mon più di       14 \$\overline\$ giorni         finché non vengono eliminati       Cartella messaggi       Avanzate         Modalità di salvataggio dei messaggi:       Un unico file (mbox)       \$\overline\$         Cartella locale:       \$\overline\$       \$\overline\$         C1       \$\overline\$       \$\overline\$       \$\overline\$
A <u>z</u> ioni account 🔹	OK